



### 符合标准

- IEC61000-4-9
- GB/T17626.9

## ES-9100 脉冲磁场发生器

满足脉冲磁场抗扰度试验

### 功能特点

- 磁场范围：100A/m~3000A/m
- 发生器尺寸仅4U/19"大小，灵活小巧
- 10.1寸电容触控显示屏
- 内置标准库，用户直接调用标准设置即可测试
- 支持测试报告自动保存，USB打印报告
- 支持上位机远程控制
- 配备1m\*1m的单环磁场线圈

## 技术参数

模拟项目	脉冲磁场抗扰度
磁场强度范围	100A/m~3000A/m
浪涌波形上升沿时间	6.4us±30%
浪涌波形脉冲宽度	16us±30%
输出电压极性	正、负、先正后负、先负后正
冲击间隔时间	10~9999S可设置
重复次数	1~99999次可设置
线圈尺寸	1m×1m矩形线圈
线圈直径	4cm
重量	约30kg
接口	HDMI、USB、RS485、LAN等
使用环境	温度：10°C ~ 40°C，湿度：30% ~ 70%
工作电源	AC：110V/220V@50Hz/60Hz
外形尺寸	4U标准机柜

## 应用领域

电力设备、新能源



主机两年保修



24 小时 x365天服务



服务热线：0731-85119779

长沙容测电子股份有限公司

电话：0731-85119779

网址：[www.etest-emc.com](http://www.etest-emc.com)

总部：湖南省长沙市岳麓区麓谷企业广场B1栋6楼

深圳服务点：深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路九方广场2栋613室

上海服务点：上海市宝山区蕰川路516号A座4-2B房



长沙容测电子股份有限公司

网址：[www.etest-emc.com](http://www.etest-emc.com)