



符合标准

- IEC 61000-4-8
- GB/T 17626.8

ES-PM1200 交流磁场发生器

满足工频磁场抗扰度试验

功能特点

- 输出场强范围：1A/m~1200A/m
- 800A/m以下不限时工作，1200A/m最长4h
- 10.1寸智能化电容触控显示屏
- 内置标准库，用户直接调用标准设置即可测试
- 满足浸入法测试
- 输出磁场强度、频率实时显示
- 支持交流磁场
- 内置测试等级

技术参数

模拟项目	工频磁场抗扰度
磁场强度	1A/m~1200A/m
磁场分辨率	1A/m
电流畸变率	≤5%
波形	正弦波
频率	40Hz~120Hz
试验持续时间	800A/m以下不限时，1200A/m最长4h
相位差	0~359°
程控	支持RS485远程控制
操作系统	Android
屏幕	10.1寸智能化触控显示屏
使用环境	温度：10°C~40°C，湿度：30%~70%
设备供电	AC：100V/220V@50Hz/60Hz

■ ES-COIL54 亥姆霍兹复合线圈

技术参数	
线圈规格	双环线圈
场均区	0.6m×0.6m×1m
测试频率	40Hz~120Hz



应用领域

工业控制、低压电器、电力设备、新能源、照明灯具、通讯通信、家用电器、
轨道交通、仪器仪表



主机两年保修



24 小时 x365天服务



服务热线：0731-85119779

长沙容测电子股份有限公司

电话：0731-85119779

网址：www.etest-emc.com

总部：湖南省长沙市岳麓区麓谷企业广场B1栋6楼

深圳服务点：深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路九方广场2栋613室

上海服务点：上海市宝山区蕴川路516号A座4-2B房

成都服务点：成都市武侯区吉泰五路88号香年广场T2写字楼2207室

